

Pokrycia cienkowarstwowe.

Wymiary¹⁾

	Taśma szeroka/cięta wzdłużnie	Formatki (np. prostokątne, trapezowe ³⁾ , itp.)
Grubość materiału podłoża	0,40–3,00 mm	0,40–3,00 mm
Szerokość	15–1750 mm ²⁾	35–1750 mm ²⁾
Długość	–	300–6000 mm
Średnica wewnętrzna	508 lub 610 mm	–
Średnica zewnętrzna	maks. 1550 mm	–

1) Dalsze wymiary po uzgodnieniu.

2) W zależności od gatunku stali i grubości rdzenia stalowego.

3) Minimalny posuw 300 mm, zakres kątowy $\pm 35^\circ$.

Powierzchnie

Rodzaj powierzchni	Rodzaj obróbki powierzchni
Dostarczane dla wszystkich wykonań powierzchni.	O oliwiona

Rodzaje blachy cienkiej⁴⁾

Blacha cienka walcowana na zimno
Blacha cienka ocynkowana ogniowo
Galvannealed
Blacha cienka ocynkowana elektrolitycznie

4) Dalsze do uzgodnienia.

Tolerancje

Tolerancje kształtu oraz tolerancje wymiarowe według DIN EN 10 131 i DIN EN 10 143.
